

לכבוד
משתתפי המכרז

א.ג.נ.,

תשובות לשאלות הבהרה

מס'	סעיף/נושא	שאלות/תשובות
<u>כללי</u>		
1.	כללי	<u>שאלה:</u> CAD / DWG-הנפקת תוכניות יש לנו השגה חמורה לגבי דרישה זו מעולם לא שמענו שהספק הזוכה מנפיק תוכניות
		<u>תשובה:</u> מדובר בהליך סטנדרטי של הגשת תוכניות SD/"תוכניות לביצוע"- לאישור המזמין אין שינוי במסמכי המכרז , יש להיצמד להנחיות בפרק 2 למפרט הטכני -התחייבות הקבלן הנבחר
2.	כללי	<u>שאלה:</u> כיוון מערכת עי יצרן (במידה ויהיה אפשרי בגלל מגבלות הקורונה)
		<u>תשובה:</u> הגעת טכנאים מחו"ל תתבצע לאחר תקופת הקורונה והמגבלות(ע"פ הנחיות משרד הבריאות) – התשלום על סעיף זה + גמר חשבון סופי ותחילת אחריות בהתאמה
3.	כללי	<u>שאלה:</u> הדמיות של היצרן יבוצעו לאחר חזרת הספקים בגרמניה מחופשת כריסמס
		<u>תשובה:</u> – אין שינוי במסמכי המכרז , יש להיצמד להנחיות בפרק 2 למפרט הטכני -התחייבות הקבלן הנבחר
4.	כללי	<u>שאלה:</u> לא קיבלנו תשובה /התייחסות מנומקת -מדוע חברת xxx (הקבוצה הגדולה והותיקה בישראל)אינה יכולה לגשת באופן ישיר ?או נפרד? או כמובילה
		<u>תשובה:</u> – המכרז אינו פונה לחברה ספציפית. כל מציע אשר עומד בתנאי הסף רשאי להגיש הצעתו

נספח א'

מספר סעיף	תיאור	שם ודגם יצרן חלופי מוצע בקשת המצעים	תשובה מאושר/לא מאושר
2.1	Main frame integrated processor	Symetrix Edge 2 units + 4X4 ch input cards + 2 X 4 ch output cards + 1X AES	מאושר
2.2	8ch analog input ex-in-integrated processor	Symerix xIn4 -2units	מאושר
2.3	8ch analog EX-OUT integrated processor	Symetrix xOut 4 2 UNITS	מאושר
2.1	Main frame integrated processor	Symetrix nx1208 2UNITS	לא מאושר
2.4	Network switches-24 port	CISCO WS-C2960L-24PQ-LL	מאושר
2.5	Encoder - Integrated Processor	VISIONARY SOLUTIONS Duet 2 Encoder	מאושר
2.6	Decoder -Integrated Processor	VISIONARY SOLUTIONS Duet 2 Decoder	מאושר
2.1	2X 6.5" Line Array Speaker	EV EVA-2082S 126/XLD281	לא מאושר
1.2	18" Sub Speaker	EV EVA-2151D/XCS312	לא מאושר
1.7	מגבר הספק 4 ערוצים + DSP ראשי TYPE-A	DYNACORD IPX5:4	לא מאושר
2.7	Page Station - Integrated Processor	כולל מיקרופון וקופסה שולחנית 4 ip	מאושר
2.8	Touch Screen 10 "	NEETS 10" touch panel+ Tango Control	מאושר
3.1	Floor Standing 44U AVC RACK	אנו מעוניינים להציע ארונות , ואם אפשר לתמוך בתקופה זו בארונות מתכת של חברה ישראלית מקצועית . CONTECH	מאושר בהתאם למידות והנדרש במפרט
3.2	Floor Standing 44U Light RACK	אנו מעוניינים להציע ארונות , ואם אפשר לתמוך בתקופה זו בארונות מתכת של חברה ישראלית מקצועית . CONTECH	מאושר בהתאם למידות והנדרש במפרט
3.3	Floor Standing 24U AVC RACK	אנו מעוניינים להציע ארונות , ואם אפשר לתמוך בתקופה זו בארונות מתכת של חברה ישראלית מקצועית . CONTECH	מאושר בהתאם למידות והנדרש במפרט

מאושר	 DISPLAY A BETTER WORLD FOR ALL BN2.5X SPECIFICATIONS Version: Y20201014 <table><thead><tr><th>Parameter</th><th>Value</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="8">Physical Parameter</td><td>Pixel Configuration</td><td>SMD2020</td></tr><tr><td>Pixel Pitch (mm)</td><td>2.5</td></tr><tr><td>Pixel matrix per panel</td><td>200x200/400</td></tr><tr><td>Pixel density (pixels/sq.m.)</td><td>160000</td></tr><tr><td>Cabinet Dimensions (WxHxD) (mm)</td><td>500x500/1000x48</td></tr><tr><td>Module Dimensions (WxH) (mm)</td><td>250x250</td></tr><tr><td>Panel material</td><td>Die Casting Aluminum</td></tr><tr><td>Cabinet weight (kg/panel)</td><td>6.4/12.5</td></tr><tr><td rowspan="6">Electronic Parameter</td><td>Module weight (kg/panel)</td><td>0.5</td></tr><tr><td>Color Grayscale (Bit)</td><td>14</td></tr><tr><td>Gray Scale per Color (level)</td><td>16384</td></tr><tr><td>Refresh Rate (Hz)</td><td>3840</td></tr><tr><td>Driving Type</td><td>1/25</td></tr><tr><td>Signal Transmission Distance (m)</td><td>CAT5 cable:<100 m; Single mode fiber:<10 km</td></tr><tr><td rowspan="3">Optical Parameter</td><td>Brightness (nits)</td><td>900</td></tr><tr><td>Optimal Horizontal Viewing Angle (°)</td><td>165</td></tr><tr><td>Optimal Vertical Viewing Angle (°)</td><td>Up75/Down 75</td></tr><tr><td rowspan="4">Electrical Parameter</td><td>AC Input Voltage (V)</td><td>AC: 100V~240V</td></tr><tr><td>AC Input Power Maximum Value (W/m²)</td><td>444</td></tr><tr><td>AC Input Power Typical Value (W/m²)</td><td>148</td></tr><tr><td>Storage Temperature (°C)</td><td>-40-60</td></tr><tr><td rowspan="5">Circumstance Parameter</td><td>Working Temperature (°C)</td><td>0-40</td></tr><tr><td>IP rating (Front/Rear)</td><td>IP40/IP20</td></tr><tr><td>Storage Humidity (RH)</td><td>10%~90% non-condensing</td></tr><tr><td>Working Humidity (RH)</td><td>10%~60% non-condensing</td></tr><tr><td>Lifetime Typical Value (hrs)</td><td>100000</td></tr><tr><td>Installation</td><td>Cabinet installation</td><td>fix</td></tr></tbody></table>	Parameter	Value	Physical Parameter	Pixel Configuration	SMD2020	Pixel Pitch (mm)	2.5	Pixel matrix per panel	200x200/400	Pixel density (pixels/sq.m.)	160000	Cabinet Dimensions (WxHxD) (mm)	500x500/1000x48	Module Dimensions (WxH) (mm)	250x250	Panel material	Die Casting Aluminum	Cabinet weight (kg/panel)	6.4/12.5	Electronic Parameter	Module weight (kg/panel)	0.5	Color Grayscale (Bit)	14	Gray Scale per Color (level)	16384	Refresh Rate (Hz)	3840	Driving Type	1/25	Signal Transmission Distance (m)	CAT5 cable:<100 m; Single mode fiber:<10 km	Optical Parameter	Brightness (nits)	900	Optimal Horizontal Viewing Angle (°)	165	Optimal Vertical Viewing Angle (°)	Up75/Down 75	Electrical Parameter	AC Input Voltage (V)	AC: 100V~240V	AC Input Power Maximum Value (W/m²)	444	AC Input Power Typical Value (W/m²)	148	Storage Temperature (°C)	-40-60	Circumstance Parameter	Working Temperature (°C)	0-40	IP rating (Front/Rear)	IP40/IP20	Storage Humidity (RH)	10%~90% non-condensing	Working Humidity (RH)	10%~60% non-condensing	Lifetime Typical Value (hrs)	100000	Installation	Cabinet installation	fix	מסך לד	4.1
Parameter	Value																																																																
Physical Parameter	Pixel Configuration	SMD2020																																																															
	Pixel Pitch (mm)	2.5																																																															
	Pixel matrix per panel	200x200/400																																																															
	Pixel density (pixels/sq.m.)	160000																																																															
	Cabinet Dimensions (WxHxD) (mm)	500x500/1000x48																																																															
	Module Dimensions (WxH) (mm)	250x250																																																															
	Panel material	Die Casting Aluminum																																																															
	Cabinet weight (kg/panel)	6.4/12.5																																																															
Electronic Parameter	Module weight (kg/panel)	0.5																																																															
	Color Grayscale (Bit)	14																																																															
	Gray Scale per Color (level)	16384																																																															
	Refresh Rate (Hz)	3840																																																															
	Driving Type	1/25																																																															
	Signal Transmission Distance (m)	CAT5 cable:<100 m; Single mode fiber:<10 km																																																															
Optical Parameter	Brightness (nits)	900																																																															
	Optimal Horizontal Viewing Angle (°)	165																																																															
	Optimal Vertical Viewing Angle (°)	Up75/Down 75																																																															
Electrical Parameter	AC Input Voltage (V)	AC: 100V~240V																																																															
	AC Input Power Maximum Value (W/m²)	444																																																															
	AC Input Power Typical Value (W/m²)	148																																																															
	Storage Temperature (°C)	-40-60																																																															
Circumstance Parameter	Working Temperature (°C)	0-40																																																															
	IP rating (Front/Rear)	IP40/IP20																																																															
	Storage Humidity (RH)	10%~90% non-condensing																																																															
	Working Humidity (RH)	10%~60% non-condensing																																																															
	Lifetime Typical Value (hrs)	100000																																																															
Installation	Cabinet installation	fix																																																															
מאושר	CISCO WS-C2960L-24PQ-LL	Network switches-24 port	2.9																																																														
לא מאושר	BSS BLU-100	פרוססור לניהול מערכת AVB	1.1																																																														
לא מאושר	JBL VTX A8	2X 6.5" Line Array Speaker	1.2																																																														
לא מאושר	JBL VTX B18 AC 895 AC 266 VTX B28 T4X3500HD IT4X3500HD	18" Sub Speaker - מגבר הספק 4 ערוצים +DSP משני TYPE-A	1.3-1.8																																																														
מאושר בתנאי שיוכח שליטה מהתוכנה (soundweb) לפרויטים המוצעים בסעיפים 2.5-2.7	BSS LONDON BLU 160 LONDON BIB LONDON BOB	Main Frame Integrated Processor - 8CH. Analog Output EX-OUT- Integrated Processor	2.1-2.3																																																														
מאושר	TAMA MS 436	סטנד למיקרופון דו מפרקי	6.1																																																														
מאושר	AKG D5	מיקרופון דינמי לשירה	6.2																																																														
מאושר	AKG D40	מיקרופון דינמי לכלי נגינה	6.3																																																														